

# MAXI PRO SPRAY

Легкая мелкозернистая отделочная шпаклевка для набрызга

- Более чем на 1/3 легче, чем обычные шпаклевки для набрызга
- Легко наносится на поверхность и хорошо поддается обработке
- Эластичная, с незначительной объемной усадкой и впитываемостью влаги



## Свойства продукта

Maxi Pro Spray – готовая к применению легкая (плотность ~ 1,0 кг/л) отделочная шпаклевка для набрызга. Мелкозернистая шпаклевка легко наносится на поверхность пневматическим распылителем, хорошо поддается обработке, не образует пыли. Обладающий незначительной объемной усадкой и впитываемостью влаги слой ошлифованной шпаклевки становится гладким и эластичным, подходит для грунтования и/или отделки финишной краской.

## Сфера применения

Продукт предназначен для применения в сухих помещениях для отделки стен и потолков, при сплошном шпаклевании, а также для заполнения швов гипсовых плит и установки малярной ленты и выравнивания трещин перед грунтованием.

## Подходящие базовые поверхности

Подходит для шпаклевания гипсовых плит, оштукатуренных, бетонных, легкобетонных и кирпичных поверхностей.

## Подготовка поверхности

Требуемый объем работ зависит от состояния конкретной поверхности и предъявляемых к ней требований. Базовая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, загрязнений и жира. Удалить старую отслоившуюся краску, слабо связанные слои на поверхности очистить до прочного основания. Для очистки ранее окрашенной поверхности использовать теплую воду, для очистки сильно загрязненной поверхности – чистящее средство Cleaner. Отошедшие или слабо связанные с поверхностью старые обои полностью удалить. Для достижения лучшего прилипания ранее покрытую глянцевой краской поверхность ошлифовать наждачной бумагой.

## Шпаклевание

Шпаклевка готова к использованию. После длительного хранения может потребоваться легкое перемешивание продукта. К продукту не примешивать шпаклевки других типов или сухие смеси. Шпаклевку наносить на поверхность пневматическим распылителем в один или несколько слоев толщиной до 5 мм; углы, швы и трещины укрепить бумажной/стекловолоконной лентой. Перед нанесением следующего слоя шпаклевки убедиться, что предыдущий слой высох. Свежую шпаклевку разровнять на поверхности до максимальной гладкости, чтобы уменьшить степень последующего шлифования. Для шлифования зашпаклеванной поверхности использовать мелкозернистую шлифовальную шкурку (№ 150–180). После шлифования удалить с поверхности шлифовальную пыль влажной тканью или пылесосом. При работе соблюдать требования безопасности, пользоваться респиратором, надевать средства защиты глаз или лица и тщательно вентилировать помещение.

## Финишная отделка

Перед финишной отделкой поверхности загрунтовать зашпаклеванную поверхность 1 слоем краски Grund+, Stopgrund, Prof 2 или сходного продукта. Для окрашивания зашпаклеванной поверхности подходит использование как латексных, алкидных, так и акриловых красок. Изотропные и прочно связанные поверхности можно сразу отделывать финишной краской, напр., Expert 1, Expert 4, Expert 7 или другие подобные.



## Технические характеристики

Сфера применения	сухие помещения при внутренних работах
Связующее вещество	стирол-акриловый сополимер
Размер зерна	макс. 0,15 мм
Плотность	1,0 кг/л
Время высыхания (23 °C, RH 65 %)	2,5 – 4 часа при толщине слоя шпаклевки 0,5 ÷ 1 мм
Заполняющая способность (1 слой)	до 5 мм
Разбавитель	шпаклевка имеет подходящую для нанесения на поверхность консистенцию и не требует разбавления.
Цвет	белая
Рабочие инструменты	шпатель, распылитель для шпаклевки
Очистка рабочих инструментов	водой, сразу же после использования
Хранение	хранить в закрытой таре в сухом и прохладном месте (выше +5 °C), предохранять продукт от замерзания и прямых солнечных лучей
Упаковка	17 л

## Рекомендации по шпаклеванию

Требуемая температура воздуха и поверхности во время шпаклевания и высыхания шпаклевки +10...+25 °C (рекомендуемая температура +18±2 °C), относительная влажность воздуха 40...80 % (рекомендуемая 65 %). Избегать работы под воздействием прямых солнечных лучей, а также шпаклевания нагретой на солнце поверхности. Воздействие влажного воздуха в сочетании с низкой температурой значительно продлевает время высыхания шпаклевки.

## Безопасность труда

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду. Надевать защитные перчатки / защитную одежду / защитные очки / защитную маску. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: вымыть большим количеством воды с мылом. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если происходит раздражение кожи или появление сыпи обратиться к врачу. Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу. Немедленно снять загрязненную одежду и промыть её перед повторным использованием. Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, может вызвать аллергическую реакцию. Паспорт безопасности предоставляется профессиональному пользователю по его просьбе. При шлифовании зашпаклеванной поверхности может выделяться вредная для здоровья пыль. Работать в хорошо вентилируемом помещении и использовать средства индивидуальной защиты.

## Охрана окружающей среды и обращение с отходами

По окончании работы плотно закрыть емкость со шпаклевкой. Перед очисткой рабочего инструмента удалить излишки шпаклевки. Не сливать продукт в канализацию или в водоемы. Жидкие остатки шпаклевки доставлять вместо сбора вредных веществ, и лишь полностью пустые емкости направлять на предприятие по обращению с отходами.

## Производитель

Произведено в Европейском союзе по заказу компании Akzo Nobel

## Представитель

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiasi 8, Таллинн, Эстония, тел.: 6305 299, info.ee@akzonobel.com  
 ООО «Акзо Нобель Холдинг Украина», Украина, 01004, г. Киев, ул. Красноармейская 9/2  
 офис 65, тел: (+380) 44 537 5455, info.kyiv@akzonobel.com

Приведенные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях, и по этой причине могут варьироваться в зависимости от метода нанесения изделия на поверхность, погодных условий и т.д. Представленную информацию можно использовать в качестве руководства при выборе изделий и методов работы. Представитель не несет ответственности за ущерб, вызванный игнорированием правил пользования продуктом или применением продукта не по назначению. За дополнительной информацией просим обращаться к представителю продукта. Представитель изделия оставляет за собой право вносить изменения в приведенные данные без предварительного уведомления.