



CASCO PRIMER

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к использованию концентрированная грунтовка для впитывающих оснований.

Применяется для предварительной обработки базовых поверхностей перед нанесением выравнивающих смесей, установкой плитки или гидроизоляции.

Используется для закрытия пор бетона и других впитывающих поверхностей, а также для улучшения адгезии смесей к базовым поверхностям.

Подходит для чувствительных к влаге поверхностей, например, деревянные или гипсовые основания.

Можно добавлять в твердые продукты для повышения эластичности.

Может применяться на стенах и полах (также на полах с системой подогрева) внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Специальная грунтовка на водной основе.

Легко наносится на поверхность валиком или кисточкой.

Краткий период высыхания – от 1 до 3 часов.

Маленький расход / высокая степень покрытия – разбавляется водой в соотношении до 1:5.

Не содержит растворителей.

Обладает нейтральным запахом.

EMICODE EC1: очень низкий уровень эмиссии.

Primer – часть системы гидроизоляции для влажных и мокрых помещений Casco.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	Винил-ацетатная сополимерная дисперсия
Цвет	Светло-синий
Состояние	Жидкость
Сухие вещества	Примерно 30%
Плотность	Примерно 1,02 кг/л
Точка воспламенения	Отсутствует
pH	Примерно 8
Растворитель	Вода

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Температура применения	Не ниже +5 °С
Время высыхания	Примерно 1–3 часа
Расход	50–80 г/м ²
Рабочий инструмент	Валик, кисточка
Упаковка	1 л, 5 л
Срок хранения	12 месяцев
Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке. Хранить в сухом и прохладном



месте при температуре не ниже 0 °С и не выше +30 °С.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка базовой поверхности

Поверхность должна быть сухой, прочной, стабильной, устойчивой к деформации; без пыли, грязи, масла, жира, чистящих средств на основе воска и отслаивающихся частиц. Любые вещества, влияющие на снижение адгезии, следует удалить соответствующим образом, например, с помощью пылесоса или шлифовальной бумаги.

Пропорции смешивания

Впитывающие основания

Для снижения впитываемости поверхности: 1 часть Casco Primer смешать с 5 частями чистой холодной воды.

Для улучшения адгезии: 1 часть Casco Primer смешать с 3 частями чистой холодной воды.

Гипсовые основания

1 часть Casco Primer смешать с 1 частью чистой холодной воды.

ДСП / Деревянные основания

Использовать в несмешанном с водой виде

Нанесение

Перемешайте Casco Primer перед использованием. Равномерно нанесите грунтовку на сухую при помощи подходящего инструмента, например, валика, кисточки, щётки, аппликатора. Избегайте образования луж.

Время высыхания

После высыхания в течение прибл. 1–3 часов можно укладывать керамические покрытия и природный камень с использованием продуктов Casco для укладки плитки или других продуктов.

Очистка

При работе с продуктом следует соблюдать чистоту, работать аккуратно, избегать попадания грунтовки на кожу и в глаза. При контакте с кожей промыть кожу водой с мылом. Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования. Сухую грунтовку можно удалить механическим способом.

Утилизация

Полностью используйте содержимое упаковки и утилизируйте в соответствии с официально установленными правилами.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. В зависимости от количества продукта и условий работы, использовать необходимые средства индивидуальной защиты. Не проглатывать. При проглатывании обратиться к врачу и показать ему этикетку или упаковку продукта. **Дополнительную информацию об изделии см. в паспорте безопасности.**

Наша информация основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, поэтому может рассматриваться в качестве руководства в вопросах выбора продукции и метода работы. Поскольку условия работы пользователей находятся вне сферы нашего контроля, мы не несем ответственности за результаты. Наша ответственность относится только к случаям травм и порчи имущества, причиной которых действительно являются недостатки и дефекты в каких-либо произведенных нами изделиях. Для получения дополнительной информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные, не информируя об этом предварительно.